



1. Declaración de Prestaciones N°: 0063  
Declaration of Performance N°: 0063
2. Nombre del producto: Conducto de unión. EN 1856-2  
Name of the product: Conducto de unión. EN 1856-2

Código de identificación único del producto tipo:  
Unique identification code of the product type:

DN	Designación 1 / Designation 1	Designación 2 / Designation 2
80-130	T200 P1 D Vm L11080 O100	T200 P1 D Vm L11080 O100

3. Uso previsto: Evacuación de los productos de la combustión desde los aparatos hasta la atmósfera exterior.  
Intended use: Convey the products of combustion from heating appliances to the outside atmosphere.
4. Nombre y dirección del fabricante: Conductos de Ventilación S.A. (CONVESA)  
Name and address of the manufacturer: Calle Urano, 15 - 28936 Madrid - España
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto: Sistema 2+  
System of assessment and verification of constancy of performance: System 2+
6. Organismo notificado: AENOR, n° 0099 - Inspección inicial y evaluación del control de producción en fábrica - Sistema 2+ - Certificados de control de producción en fábrica: 0099/CPR/A71/0063 de fecha 2008-04-30.  
Notified body: AENOR, n° 0099 - Initial inspection and evaluation of factory production control - System 2+ - Certification of the factory production control: 0099/CPR/A71/0063, date 2008-04-30.
7. Prestaciones declaradas:  
Declared performance:

Características esenciales Essential characteristics	Prestaciones Performance	Norma armonizada Harmonized standard
Resistencia a compresión Compressive strength	Hasta 3 m Up to 3 m	UNE-EN 1856-2:2010 EN 1856-2:2009
Resistencia al fuego Resistance to fire	T200 O	
Estanqueidad al gas/fugas Gas tightness/leakage	P1	
Resistencia al flujo Flow resistance	Conforme a EN 13384-1 According to EN 13384-1	
Resistencia térmica Thermal resistance	0 m²K/W calculada / calculated	
Resistencia al choque térmico Sootfire resistance	0 (no / no)	
Resistencia a la tracción Flexural tensile strength	Hasta 3 m Up to 3 m	
Instalación no vertical Non vertical installation	Máxima desviación entre soportes: 1.5 m a 45° Maximum offset between supports: 1.5 m at 45°	
Componentes sometidos a cargas de viento Components subject to wind load	D	
Durabilidad frente a agentes químicos Durability against chemicals	Vm	
Durabilidad frente a la corrosión Durability against corrosion	Si Yes	
Resistencia al hielo/deshielo Freeze thaw resistance	Hasta 3 m Up to 3 m	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.  
The performance of the product identified in point 2 is in conformity with the declared performance in point 7.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Roberto Sánchez Bermúdez (Gerente / Manager)

Lugar y fecha de emisión:  
Place and date of issue: Madrid, 25-03-2021

Firma:  
Signature: