



1. Declaración de Prestaciones N°: 0095
Declaration of Performance N°: 0095
2. Nombre del producto: Conducto de unión. EN 1856-2
Name of the product: Connecting flue pipe. EN 1856-2

Código de identificación único del producto tipo:
Unique identification code of the product type:

| DN | Designación 1 / Designation 1 | Designación 2 / Designation 2 |
|--------|---|-------------------------------|
| 80-200 | T600 N1 W Vm L80100 G(XX) ⁽¹⁾ NM | T200 P1 W Vm L80100 O60 |

⁽¹⁾ Distance aux matériaux combustibles [mm]: 3 fois le diamètre avec une valeur minimale de 375 mm.

⁽¹⁾ Distance to combustible materials [mm]: 3 times diameter with a minimum value of 375 mm.

3. Uso previsto: Evacuación de los productos de la combustión desde los aparatos hasta la atmósfera exterior.
Intended use: Convey the products of combustion from heating appliances to the outside atmosphere.
4. Nombre y dirección del fabricante: Conductos de Ventilación S.A. (CONVESA)
Name and address of the manufacturer: Calle Urano, 15 - 28936 Madrid - España
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto: Sistema 2+
System of assessment and verification of constancy of performance: System 2+
6. Organismo notificado: AENOR, n° 0099 - Inspección inicial y evaluación del control de producción en fábrica - Sistema 2+ - Certificado de control de producción en fábrica: 0099/CPR/A71/0095.
Notified body: AENOR, n° 0099 - Initial inspection and evaluation of factory production control - System 2+ - Certification of the factory production control: 0099/CPR/A71/0095.
7. Prestaciones declaradas:
Declared performance:

| Características esenciales Essential characteristics | Prestaciones Performance | Norma armonizada Harmonized standard |
|---|---|---|
| Resistencia a compresión Compressive strength | Hasta 12 m Up to 12 m | EN 1856-2: 2009 |
| Resistencia al fuego Resistance to fire | Design. 1: T600 G(XX) ⁽¹⁾ NM Design. 2: T200 O60 | |
| Estanqueidad al gas/fugas Gas tightness/leakage | Design. 1: N1 Design. 2: P1 | |
| Resistencia al flujo Flow resistance | Conforme a EN 13384-1 According to EN 13384-1 | |
| Resistencia térmica Thermal resistance | 0 m²K/W calculada / calculated | |
| Resistencia al choque térmico Sootfire resistance | Design. 1: G (si / yes) Design. 2: O (no / no) | |
| Resistencia a la tracción Flexural tensile strength | Hasta 6 m Up to 6 m | |
| Instalación no vertical Non vertical installation | Máxima desviación entre soportes: 3 m a 45° Maximum offset between supports: 3 m at 45° | |
| Componentes sometidos a cargas de viento Components subject to wind load | Máximo espacio entre soportes laterales: 3 m Maximum spacing between lateral supports: 3 m | |
| Durabilidad frente a agentes químicos Durability against chemicals | W | |
| Durabilidad frente a la corrosión Durability against corrosion | Vm | |
| Resistencia al hielo/deshielo Freeze thaw resistance | Sí Yes | |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.
The performance of the product identified in point 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Roberto Sánchez Bermúdez (Gerente / Manager)

Lugar y fecha de emisión:
Place and date of issue: Madrid, 30-05-2023

Firma:
Signature: