

Una solución

para cada instalación



Vitrificado
Vitrified



VD 2 mm
VD 2 mm



Pared Simple
Single wall



Pared Doble
Double wall




Concéntrico
Concentric




Flexible
Flexible



Colectivos
Collective



Electrógenos
Generator sets




Aluminio
Aluminium



Polipropileno
Polypropylene



EI 30 - EI 120



A solution
for every installation



Convesa

C/ Urano, 15. Pol. Ind La Fuensanta | 28936 Móstoles (Madrid)
+34 916 463 444 | convesa.es

Vitrificado

Vitrified
VB



Tubo de pared simple de acero vitrificado de 1 mm de espesor acabado negro mate. Unión de tubos y accesorios mediante machihembrado.

Para estufas de combustibles sólidos (leña, carbón, pellets, etc.).



Designación

- Sin junta: EN 1856-2 Designación: T600 N1 W Vm L80100 G(XX)NM
Diámetros: Ø80 a 250
- Con junta: EN 1856-2 Designación: T200 P1 W Vm L80100 O60
Diámetros: Ø80 a 100

Vitrified single wall pipe 1 mm thickness in matt black colour. Male-female union system.

For solid fuel boilers, stoves (coal, wood, pellets, etc.).



Designation

- **Without seal:** EN 1856-2 Designation: T600 N1 W Vm L80100 G(XX)NM
Diameter: Ø80 to 250
- **With seal:** EN 1856-2 Designation: T200 P1 W Vm L80100 O60
Diameter: Ø80 to 100

UK
CA
CE



Convesa

FC.VB.2025



convesa.es

