

Una solución

para cada instalación



Vitrificado
Vitrified



VD 2 mm
VD 2 mm



Pared Simple
Single wall



Pared Doble
Double wall




Concéntrico
Concentric




Flexible
Flexible



Colectivos
Collective



Electrógenos
Generator sets




Aluminio
Aluminium



Polipropileno
Polypropylene



EI 30 - EI 120



A solution
for every installation



Convesa

C/ Urano, 15. Pol. Ind. La Fuensanta | 28936 Móstoles (Madrid)
+34 916 463 444 | convesa.es

Acero 2 mm

Steel 2 mm

VD

Pared simple de acero de 2 mm de espesor.
Acabado negro.
Pintura resistente a alta temperatura.
Uniones con diseño liso.
Disponibles en: Ø130 - Ø150 - Ø180 - Ø200.

Para estufas de combustibles sólidos (leña, carbón, etc.).

Montaje Interior

Designación

• EN 1856-2 T600-N1-D-Vm-L01200-G(XX)NM
Distancia a materiales combustibles: 3 veces el diámetro.

Steel 2 mm thickness single wall with black finishing.
High resistance temperature paint and smooth joints design.
Available: Ø130 - Ø150 - Ø180 - Ø200

Solid fuel stoves (coal, wood, etc.)

Assembly Interior

Designation

• EN 1856-2 T600-N1-D-Vm-L01200-G(XX)NM
Distance to combustible materials: 3 times the diameter.



Convesa

FC.VD.2025



convesa.es

